

załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PARAMETRÓW RÓWNIARKI

nazwa	
rok produkcji	
masa całkowita	
bezwypadkowa, sprawna technicznie	
silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy nie mniejszej niż 110 kW, spełniający normy emisji spalin	
skrzynia biegów przełączana pod obciążeniem	
ilość przełożeń: 6 do przodu, 3 do tyłu	
układ kierowniczy sterowany hydraulicznie	
napęd nie mniejszy niż na 4 koła	
sześć kół o jednakowym rozmiarze opon	
układ hamulcowy tarczowy mokry lub dwuobwodowy hydrauliczno-pneumatyczny działający na cztery koła tylne	
oś tylna tandem	
układ roboczy sterowany hydraulicznie	
możliwość obrotu wieńca pługa środkowego do 90 stopni	
dwa lemiesz – czołowy o szerokości nie mniejszej niż 1 800 mm (obustronnie skrętny) i środkowy o szerokości nie mniejszej niż 3 500 mm,	
zrywak montowany za przednim pługiem	
układ oświetleniowy umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych i oznakowanie zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,	
regulowany fotel operatora, drzwi po obu stronach,	
możliwość regulacji pionowej pługa środkowego	
instrukcja obsługi	