

BP.271.20.2013

ZAWIADOMIENIE **o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z pługiem do śniegu i kosiarką”*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania przetargowego w następującym zakresie:

W rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową.

1. Parametry techniczno-użytkowe:

- silnik spalinowy wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nim. 95 KM, turbodoładowany z chłodnicą powietrza doładowującego,
- układ hydrauliczny zasilany za pomocą pompy hydraulicznej wielotłoczkowej o wydajności min 150 l/min.

2. Podwozie z kabiną:

- fabrycznie nowa kołowa koparko-ładowarka posiadająca certyfikat zgodności z normami rok produkcji 2013 (dopuszcza się maszynę testowaną tylko do fabrycznych testów wyprodukowaną w 2013 r. z max ilością przepracowaną mth – nie większą niż 200),
- kabina o konstrukcji chroniącej operatora przy wywróceniu się maszyny i przed spadającymi przedmiotami, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pas bezpieczeństwa, regulowaną kolumnę kierownicy,
- skrzynia biegów ręczna, ilość przełożeń do przodu 4, ilość przełożeń do tyłu 4 lub automatyczna skrzynia biegów z możliwością ręcznej zmiany, 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu bądź automatyczna skrzynia biegów z możliwością ręcznej zmiany, 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu,
- minimalna wielkość kół jezdnych przednich 18 cali, tylnych 28 cali wyposażone w błotniki przednie i tylne,
- ogumienie nowe, szerokość opon przednich min. 310 mm, tylnych min. 420 mm,
- prędkość jazdy min. 37 km/h
- napęd na 4 koła z możliwością przełączenia napędu na jedną oś,
- przednie koła skrętne,

- immobiliser,
- blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi załączona pod obciążeniem,
- układ hamulcowy wyposażony w funkcję załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania,
- światła robocze przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu,
- sterowanie ramieniem koparki za pomocą joysticków,
- sterowanie łyżką ładowarki za pomocą pojedynczego joysticka,
- głębokość kopania (ramieniem koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym) min. 5700 mm,
- łyżka koparkowa z zębami o szerokości min. 600 mm,
- łyżka koparkowa z zębami o szerokości min. 300 mm,
- łyżka do skarpowania o szerokości min. 1500 mm,
- dodatkowa linia hydrauliczna na ramieniu koparkowym do obsługi młota wyburzeniowego lub kosiarki bijakowej,
- łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna o pojemności min. 1,0 m³ z widłami do palet.
- układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki,
- funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania,
- wysokość załadunku łyżki ładowarki do stworzenia obrotu min. 3450 mm,
- układ samo poziomowania łyżki ładowarki,
- funkcja amortyzacji łyżki ładowarki,
- przechył łyżki ładowarki realizowanym za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych w układzie równoległym bądź przechył łyżki ładowarki realizowanym za pomocą jednego centralnie umieszczonego siłownika,
- podpory stabilizacyjne niezależnie wysuwane hydraulicznie,
- światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy.

3. Wyposażenie:

- niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalającego na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa,
- wyposażenie: sygnał cofania, skrzynia narzędziowa z zestawieniem niezbędnych narzędzi, smarownica, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa, apteczka,
- szybkozłaczce koparkowe,
- szybkozłaczce ładowarkowe

4. Dodatkowe elementy:

- pług do odśnieżania o szerokości min. 2900 mm uchylny hydraulicznie,
- kosiarka bijakowa do wycinania poboczy, montowana na ramieniu koparkowym o szerokości min. 1200 mm.

Dostawa sprzętu na wskazane miejsce przez Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk wraz z odpowiednią dokumentacją:

- certyfikat CE,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
- gwarancja i rękojma na okres min. 24 miesięcy lub 2000 Mtg,

Naprawy gwarancyjne w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przewozu sprzętu transport odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji oferowanej maszyny. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin oferowanego sprzętu przed podpisaniem umowy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:

34.92.00.00-2 Sprzęt drogowy.

43.26.10.00-0 Koparki mechaniczne.

43.26.11.00-1 Ładowarki mechaniczne.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy otrzymuje nowe brzmienie:

Załącznik nr 1

(pieczęć firmy)

miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z pługiem do odśnieżania i kosiarką bijakową” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

Cena netto: zł

VAT: zł

Cena brutto: zł

Słownie: zł

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.....

tel. kontaktowy, faks:.....

zakres odpowiedzialności:.....

tel. kontaktowy, faks:.....

zakres odpowiedzialności:.....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku

składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

stanowisko:

imię i nazwisko:.....

tel.: (**)

fax: (**)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze **specyfikacją istotnych warunków zamówienia** i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia zgodnie z terminem określonym w SIWZ, tj. do dnia 09 grudnia 2013 r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy terminy i warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych we wzorze umowy.
4. Deklarujemy okres rękojmi i gwarancji za wykonanie całości przedmiotu zamówienia na okres
5. Zamówienie wykonamy samodzielnie*,
Część zamówienia (określić zakres)*.....
.....
zamyślamy powierzyć podwykonawcom*.
6. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych uwag.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
8. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....

.....

.....

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Lp.	Wymagania Zamawiającego	Spełnienie wymagań Propozycje Wykonawcy *
1.	Parametry techniczno-użytkowe:	
1.1	silnik spalinowy wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nim. 95 KM, turbodoładowany z chłodnicą powietrza doładowującego	
1.2	układ hydrauliczny zasilany za pomocą pompy hydraulicznej wielotłoczkowej o wydajności min 150 l/min.	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	fabrycznie nowa kołowa koparko-ładowarka posiadająca certyfikat zgodności z normami rok produkcji 2013 (dopuszcza się maszynę testowaną tylko do fabrycznych	

	testów wyprodukowaną w 2013 r.z max ilością przepracowaną mth – nie większą niż 200)	
2.2	kabina o konstrukcji chroniącej operatora przy wywróceniu się maszyny i przed spadającymi przedmiotami, wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pas bezpieczeństwa, regulowaną kolumnę kierownicy	
2.3	skrzynia biegów ręczna, ilość przełożeń do przodu 4, ilość przełożeń do tyłu 4 lub automatyczna skrzynia biegów z możliwością ręcznej zmiany, 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu bądź automatyczna skrzynia biegów z możliwością ręcznej zmiany, 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu.	
2.4	minimalna wielkość kół jezdnych przednich 18 cali, tylnych 28 cali wyposażone w błotniki przednie i tylne	
2.5	ogumienie nowe, szerokość opon przednich min. 310 mm, tylnych min. 420 mm	
2.6	prędkość jazdy min. 37 km/h	
2.7	napęd na 4 koła z możliwością przełączenia napędu na jedną oś	
2.8	przednie koła skrętne	
2.9	immobiliser	
2.10	blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi załączona pod obciążeniem	
2.11	układ hamulcowy wyposażony w funkcję załączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania	
2.12	światła robocze przednie i tylne oświetlające miejsce pracy sprzętu	
2.13	sterowanie ramieniem koparki za pomocą joysticków	
2.14	sterowanie łyżką ładowarki za pomocą pojedynczego joysticka	
2.15	głębokość kopania (ramieniem koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym) min. 5700 mm	
2.16	łyżka koparkowa z zębami o szerokości min. 600 mm	
2.17	łyżka koparkowa z zębami o szerokości min. 300 mm	
2.18	łyżka do skarpowania o szerokości min. 1500 mm	
2.19	dotatkowa linia hydrauliczna na ramieniu koparkowym do obsługi młota wyburzeniowego lub kosiarki bijakowej	
2.20	łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna o pojemności min. 1,0 m ³ z widłami do palet	
2.21	układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki	
2.22	funkcja automatycznego powrotu do pozycji kopania	
2.23	wysokość załadunku łyżki ładowarki do stworzenia obrotu min. 3450 mm	
2.24	układ samo poziomowania łyżki ładowarki	
2.25	funkcja amortyzacji łyżki ładowarki	
2.26	przechył łyżki ładowarki realizowanym za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych w układzie równoległym bądź przechył łyżki ładowarki	

	realizowanym za pomocą jednego centralnie umieszczonego siłownika.	
2.27	podpory stabilizacyjne niezależnie wysuwane hydraulicznie	
2.28	światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy	
3	Wyposażenie	
3.1	niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalającego na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa	
3.2	wyposażenie: sygnał cofania, skrzynia narzędziowa z zestawieniem niezbędnych narzędzi, smarownica, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa, apteczka	
3.3	szybkozłącze koparkowe	
3.4	szybkozłącze ładowarkowe	
4.	Dodatkowe elementy	
4.1	pług do odśnieżania o szerokości min. 2900 mm uchylny hydraulicznie	
4.2	kosiarka bijakowa do wycinania poboczy, montowana na ramieniu koparkowym o szerokości min. 1200 mm	

* Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....
.....
.....

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
(podpis wykonawcy)

Z up WÓJTA
mgr inż. Wojciech Łukasz Jakubowski
SEKRETAZ GMINY

